Модель	VFDM 02-20	VFDM 02-16	VFDM 02-22	VFDM 02-08	VFDM 02-10	VFDM 02-12
Электропитание	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50
Холодопроизводительность, кВт	15,8	14,1	19,9	6,6	8,8	10,0
Хладо: Потребляемая мощность	800	550	950	350	350	350
Расход воздуха, м3/ч	3060	2720	3740	1360	1700	2040
Теплопроизводительность, кВт	23,8	21,2	30,0	9,7	13,2	15,0
Тепло: Потребляемая мощность	800	550	950	350	350	350
Габариты блока без упаковки (ДхШхВ)	1290x809x400	1290x809x400	1290x809x400	946x816x400	946x816x400	946x816x400
Масса блока без упаковки	76	76	76	50	52	52
Габариты блока с упаковкой (ДхШхВ)	1368x877x460	1368x877x460	1368x877x460	1015x857x480	1015x857x480	1015x857x480
Масса блока с упаковкой	83	83	83	55	57	57
Статическое давление	100	100	100	70	70	70
Уровень шума, дБ(А)	63	62	66	62	61	61
Потери напора в гидравлическом корпусе, кПа	90	52	130	8	24	24
Расход хладоносителя, м3/ч	2,72	2,42	3,43	1,11	1,51	1,71
Присоединительный диаметр, мм (дюйм)	19,1 (3/4")	19,1 (3/4")	19,1 (3/4")	19,1 (3/4")	19,1 (3/4")	19,1 (3/4")